

## Solider, robuster Fugenschneider mit elektrischem Antrieb für Schneidarbeiten im Straßenbau



- Stufenlos regelbarer Elektrovorschub
- Fahrtrieb zusätzlich freischaubar
- Schnitttiefeinstellung über Handkurbel
- Schnitttiefeanzeige
- Wassertank 30 l
- Externer Wasseranschluss
- Steckbare Schutzhaube für schnellen Trennscheibenwechsel
- Transportöse

| Technische Daten              | GÖLZ-FS190   |
|-------------------------------|--|
| Max. Schnitttiefe:            | 190 mm   |
| Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung: | 500 mm x 25,4 mm                                       |
| Aufnahmeflansch-Ø:            | 120 mm   |
| Vorschub:                     | elektrisch   |
| Wassertank:                   | 30 l   |
| Schnitttiefeinstellung:       | Handkurbel   |
| Keilriemenspannung:           | manuell  |
| Schnitttiefeanzeige:          | ja   |
| Abmessungen (LxBxH):          | 1200x630x1010 mm                                       |
| Gewicht:                      | 127 kg   |
| Antriebsmotor:                | Honda-Benzinmotor GX390<br>8,2 kW (11 PS) Elektrostart |

### GÖLZ-FS190

| Ausführung   | Bestellnummer | Preis € |
|--|---------------|---------|
| FS190 Honda-Benzinmotor GX390, 8,2 kW (11 PS), 30 l Wassertank | 0282 190 1000 | 4.680,- |