

## Technische Produktinformation



### HIGHLIGHTS

- ANLAUFSTROMBEGRENZUNG
- geeignet für Dia-Schleiftopf bis 180mm
- UVP - User Vibration System
- vibrationsabsorbierender Handgriff
- Spindelarretierung
- kompakte Bauform
- sichere Auslaufablage
- epoxidharz gepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation
- für harten Einsatz geeignet
- weltweit erster Winkelschleifer mit innerer Doppelisolation und Aluminium Magnesiumgehäuse in dieser Klasse
- Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste
- Teil der Betonabsaughaube abnehmbar - zum Schleifen in Ecken
- Zusatzhandgriff für optimales Handling
- Einsatz nur mit Absaugung (Rüttelsauger RP35YE) möglich

### TECHNISCHEN DATEN

Leerlauf U./min.: **6.600**  
in mm: **180**  
Gewicht der Maschine in kg: **8,5**  
<http://www.hitachi-koki.com/lowvibration/index.html>  
Volllast dB(A): **99,0**  
Leerlauf db (A): **89,0**  
Volllast Seitengriff m/sec<sup>2</sup>: **4,8**  
Volllast Hauptgriff m/sec.<sup>2</sup>: **3,3**  
Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec<sup>2</sup>: **4,8**  
Leistungsaufnahme in Watt: **2.600**  
Maschine in mm: **502**  
max. in Watt: **1.710**

### LIEFERUMFANG

- 1 Betonabsaughaube 180 mit Antivibrations-Handgriff
- 1 Dia-Topf 180mm doppelt segmentiert
- 1 Schlüssel

EAN Nr.