

SM 57-2



Die kompakten und robusten Fugenschneider der Baureihe SM 57-2 sind die idealen Helfer für alltägliche Schneidarbeiten. Dank leistungsstarker Motoren ermöglichen sie eine Schneidtiefe von bis zu 120 mm und sorgen damit für schnelle und somit wirtschaftliche Arbeitsabläufe.

Technische Details

- ▶ Anzeigeskala für Schneidtiefe mit Voreinstellung
- ▶ Wassertank
- ▶ Spritzwasserschutz
- ▶ Schnellverstellung mit Fußraste
- ▶ Luftansaugung außerhalb der Staubzone über dem Wassertank

Technische Daten SM 57-2

Typ		SM 57-2	SM 57-2 Hd
Gewicht mit leeren Tanks	kg	65	65
Betriebsgewicht nach CECE	kg	70	70
Scheibendurchmesser	mm	350	350
Scheibenbohrung	mm	25,4	25,4
Max. Schneidtiefe	mm	120	120
Scheibendrehzahl	U/min	3.150	3.150
Motorhersteller/Typ		Robin EH 25 D	Honda GX 270
Motorart		4-Takt, Benzin	4-Takt, Benzin
Motorleistung max.	kW (PS)	6,3 (8,5)	6,0 (8,2)
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl	kW (PS)	4,7 (6,4) bei 3.600 U/min	5,1 (7,0) bei 3.600 U/min
Vorschub		manuell	manuell

Technische Änderungen vorbehalten.

Die technische Ausstattung des SM 57-2

Anzeigeskala für Schneidtiefe mit Voreinstellung

Wassertank, 8 Liter

Spritzwasserschutz

Schnellverstellung mit Fußraste

Hebemöglichkeiten durch Führungsbügel, Griffmulde oder Handgriff

Luftansaugung außerhalb der Staubzone über dem Wassertank

Trennscheiben gehören nicht zum Lieferumfang.